

CGD-I-1CO



Features

- 防爆型，坚固耐用。
- 超大 LCD 显示屏带超亮背光便于阅读。
- 高可靠性，良好的抗干扰性。
- 多种信号输出。
- 外壳防护等级可达到 IP66。



Specifications

订货号 Part No	CGD-I-1CO (数显一氧化碳)
检测气体 Gas Detected	一氧化碳 CO
采样方式 Sampling Method	扩散式
传感器 Gas Sensor	电化学传感器
量程 Measure Range	0~1000、2000PPm (可选)
分辨率 Resolution	量程的最后一位
响应时间 Response Time	小于 60 秒
电源 Power	电压 24V DC 电流 50mA
显示 Display	大屏幕 LCD 显示
报警方式 Alarm Method	2-LED 灯报警，可外接防爆声光报警灯 (选配)
信号输出 Signal Output	模拟信号 (4~20)mA 数字信号 RS485 总线 开关量信号 2 个继电器
防爆等级 Explosion-Proof	Ex d IIC T6
外壳防护 Protection Classification	IP66
使用温度 Environment Temperature	-20℃~60℃
湿度范围 Environment Humidity	15%~95% 相对湿度 (标准)
环境压力 Environmental stress	ATM±10%
外形尺寸 Size	195mm×155mm×93mm (长×宽×高)
重量 Weight	1.98kg
壳体材料 Material of the cases	铸铝及不锈钢

更多信息产品信息请与北京东方吉华科技有限公司联系 电话：010-51292816。